
**PRZEDMIAR ROBÓT
NA WPROWADZENIE STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU**

NAZWA INWESTYCJI : WYKONANIE PROGÓW ZWALNIAJĄCYCH NA DROGACH GMINNYCH NA TERENIE GMINY CZOS-
NÓW
ADRES INWESTYCJI : Dz. nr ewid. - wg wykazu w dokumentacji, Gmina Czosnów, powiat nowodworski, województwo
mazowieckie.
INWESTOR : WÓJT GMINY CZOSNÓW
ADRES INWESTORA : ul. Gminna 6, 05-152 Czosnów
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Andrzej Drzazgowski (Inżynieria Ruchu Drogowego)
DATA OPRACOWANIA : 26.08.2019 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
26.08.2019 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
WYKONANIE PROGÓW ZWALNIAJĄCYCH NA DROGACH GMINNYCH NA TERENIE GMINY CZOSNÓW					
1		PLAN SYTUACYJNY OZNAKOWANIA - RYSUNEK NR 2			
1	KNR 2-31	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
d.1	0702-02	5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
2	KNR 2-31	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2	szt.		
d.1	0703-01	9	szt.	9,00	
				RAZEM	9,00
3	KNR AT-04	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzętem ręcznym - progi zwalniające	m ²		
d.1	0203-04	Linia P-25 2*0,232*4,2	m ²	1,95	
				RAZEM	1,95
4	KNR AT-03	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m		
d.1	0101-02	2*(1,5+4,20)	m	11,40	
				RAZEM	11,40
5	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm	m ²		
d.1	0803-03	1,5*4,2	m ²	6,30	
				RAZEM	6,30
6	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grubości	m ²		
d.1	0803-04	Krotność = 5 poz.5	m ²	6,30	
				RAZEM	6,30
7	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm	m ²		
d.1	0802-07	poz.5	m ²	6,30	
				RAZEM	6,30
8	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²		
d.1	0103-02	poz.5	m ²	6,30	
				RAZEM	6,30
9	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.1	0114-01	20 cm poz.5	m ²	6,30	
				RAZEM	6,30
10	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.1	0114-02	Krotność = -5 poz.5	m ²	6,30	
				RAZEM	6,30
11	KNR 2-31	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm - Beton klasy C 12/15	m ²		
d.1	0109-03	poz.5	m ²	6,30	
				RAZEM	6,30
12	KNR 2-31	Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu - Beton klasy C 12/15	m ²		
d.1	0109-04	Krotność = 8 poz.5	m ²	6,30	
				RAZEM	6,30
13	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka Holland, kolor czerwony	m ²		
d.1	0511-03	poz.5	m ²	6,30	
				RAZEM	6,30