

- UWAGA:
- RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ RAZEM ZE SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ A TAKŻE RYSUNKAMI INNYCH BRANŻ.
 - WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE. W PRZYPADKU NIEŚCISŁOŚCI WYKONAWCA PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT MA OBOWIĄZEK POINFORMOWAĆ NADZÓR AUTORSKI O ZAISTNIAŁEJ SYTUACJI.
 - WYKONAWCA WINIEN WYKONYWAĆ ROBÓTY ZGODNIE ZE WSZYSTKIMI OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI I PRZEPISAMI BUDOWLANymi, PROJEKTAMI (RYSUNKAMI I OPISAMI) ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ.
 - WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK SPRAWDZIĆ ZGODNOŚĆ DOKUMENTACJI Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI MIĘDZY PROJEKTAMI, KOLIZJI ITP. WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY POINFORMOWAĆ O TYM NADZÓR INWESTORSKI I AUTORSKI PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT.
 - NIEDOPUSZCZALNE JEST STOSOWANIE TECHNOLOGII I MATERIAŁÓW ZAMIENNYCH (INNYCH NIŻ WSKAZANA MARKA REFERENCYJNA) BEZ ZGODY NADZÓRU INWESTYCYJNEGO I AUTORSKIEGO.
 - WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK PRZEWIDZIEĆ I UZGODNIĆ Z NADZOREM AUTORSKIM WSZELKIE KONSEKWENCJE ZMIANY WSKAZANYCH W PROJEKCIE ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH.
 - WSZYSTKIE PRZEPUSTY, PRZEBICIA PRZEBIJAJĄCE IZOLACJĘ PRZECIWWODNĄ NALEŻY DOKŁADNIE USZCZELNIC.
 - PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT NALEŻY SPRAWDZIĆ W ODPWIEDNICH PROJEKTACH BRANŻOWYCH ROBÓTY ZWIĄZANE. EWENTUALNE UWAGI PRZEDSTAWIĆ NADZOROWI AUTORSKIEMU. PROWADZENIE ROBÓT W OPARCIU O DOKUMENTACJĘ JEDNEJ BRANŻY BEZ SPRAWDZENIA ODNIESIENIE DO INNYCH BRANŻ JEST ZABRONIONE.
 - W WYPADKU STWIERDZENIA JAKICHKOLWIEK ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY PROJEKTEM I STANEM ISTNIEJĄCYM WYKONYWANYCH JUŻ ROBÓT NALEŻY WEZWAĆ NADZÓR AUTORSKI. WYKONYWANIE DALSZYCH PRAC JEST ZABRONIONE.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PIĘTRO :	
CZĘŚĆ PRZEBUDOWYWANA BUDYNKU	
2.1 klasa nr 4	39,75m ²
2.2 klasa nr 2	40,31m ²
2.3 klasa nr 6	45,60m ²
2.4 komunikacja	35,71 m ²
2.5 szatnia damska	9,29 m ²
2.6 zaplecze klasy	5,65 m ²
2.7 pokój nauczyciela	33,83 m ²
2.8 archiwum	4,31 m ²
2.9 wc nauczycieli	1,94 m ²
2.10 klatka schodowa	15,96 m ²
SUMA	232,35 m ²

- OZNACZENIA:
- ściany istniejące
 - - - ściany do wyburzenia
 - nowe ściany murowane
 - nowe ściany z płyt g-k
 - przy szerokości 8cm - profil C50
 - przy szerokości 10cm - profil C75
 - przy szerokości 12cm - profil C100
 - Przy ościeżnicach stosować profile ościeżnicowe.
 - Ścianki wypełnić wełną mineralną
 - projektowane docieplenie
 - drzwi do demontażu

1. W SANITARIATACH POD PŁYTKI GRESOWE NALEŻY WYKONAĆ IZOLACJĘ PRZECIWWODNĄ PRZY UŻYCIU "FOLI W PŁYNI". STYK ŚCIANY I POSADZKI NALEŻY ZABEZPIECZYĆ TAŚMĄ SZCZELNĄ I POMALOWAĆ FOLIĄ W PŁYNI.

UWAGA!
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i powielanie w całości lub w części bez wyraźnego upoważnienia Gminy Olsztyn jest surowo zabronione. (Dz. U. Nr 24/1994, poz. 83 art. 115-118)

dpm
prace
architektoniczne

MICHAŁÓW 45A 05-079 OKUNIEW
NIP 622 186 10 35 REGON 016046076
TEL: 608 016 527
EMAIL: dometro@wp.pl

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY
I NADBUDOWY BUDYNKU ZESPÓŁY SZKOLNO -
PRZEDSZKOLEGO W KALISZKACH
Kaliszki gm. Czosnów
dz.nr ew. 150 obręb Kaliszki nr ew. 141402_2 Czosnów

RZUT CZĘŚCI ROZBUDOWYWANEJ
PIĘTRO - PROJEKT

INWESTOR: Gmina Czosnów
ul. Główna 6
05-152 Czosnów

projektował : inż. arch. IWONA KRAWIEC

projektował : mgr inż. arch. PIOTR KRAWIEC
upr. bud. Nr MA0602/13

sprawił : mgr inż. arch. TOMASZ DUSZCZYK
upr. bud. Nr MA0561/13

Nr. rys. 7 SKALA 1:50 data: 27 listopada 2019r. branża: ARCH.