



ROZBIÓRKI BRANŻA DROGOWA		
	- rozebranie podbudowy betonowej grubości 15 cm	- 19,88 m ²
	- plac o nawierzchni z płyt ażurowych ECO (do przełożenia) na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem wolnych przestrzeni żwirem	- 32,90 m ²
	- rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego	- 18,70 m ²
	- droga dla pieszych, nawierzchnia z kostki brukowej betonowej fazowanej, prostokątnej 20x10 cm grubości 6 cm k - regulacja wysokościowa	- 103,83 m ²
	- rozebranie cokołu betonowego gr 10 cm	- 3,72 m ²
	- nawierzchnia z płyt gumowych do przełożenia	- 5,60 m ²
	- krawężnik wtopiony 12x25x100 na ławie z oporem z betonu C12/15 w ilości 0,07m ³ /mb	- 63,44 m
	- krawężnik wystający 15x30x100 na ławie z oporem z betonu C12/15 w ilości 0,07m ³ /mb	- 43,83 m
	- obrzeże betonowe 8x30x100 na ławie z oporem z betonu C12/15 w ilości 0,07m ³ /mb	- 39,7 m
	- korytko betonowe o szerokości 0,5m	- 1,5 m
	- cięcie piłą	- 11,5 m