
PRZEDMIAR

Data opracowania przedmiaru robót: 26.05.2025

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
PRZEDMIAR:					
1	KNR AT-03 0101-02		Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm (4,6 + 1,5) * 2 12,200 RAZEM	m m	 12,200
2	KNR 2-31 0803-01 z.o.2.13. 9902-01		Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm 12,2 12,200 RAZEM	m2 m2	 12,200
3	KNR 2-31 0803-02 z.o.2.13. 9902-01		Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - za każdy dalszy 1 cm grubości Krotność = 5 poz.2 12,200 RAZEM	m2 m2	 12,200
4	KNR 2-31 0802-07 z.o.2.13. 9902-01		Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm poz.2 12,200 RAZEM	m2 m2	 12,200
5	KNR 2-31 0102-01 z.o.2.13. 9902-01		Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta poz.2 12,200 RAZEM	m2 m2	 12,200
6	KNR 2-31 0102-02		Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości koryta poz.2 12,200 RAZEM	m2 m2	 12,200
7	KNR 2-31 0103-02 z.o.2.13. 9902-01		Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV poz.2 12,200 RAZEM	m2 m2	 12,200
8	KNR 4-04 1101-02		Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km poz.2 * 0,08 + poz.4 * 0,15 + poz.5 * 0,15 4,636 RAZEM	m3 m3	 4,636
9	KNR 2-31 0114-05 z.o. 2.12. 9901-02		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 12,2 12,200 RAZEM	m2 m2	 12,200
10	KNR 2-31 0109-03 z.o. 2.12. 9901-01		Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm poz.9 12,200 RAZEM	m2 m2	 12,200
11	KNR 2-31 0109-04 z.o. 2.12. 9901-01		Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m Krotność = 3 poz.10 12,200	m2 m2	

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
			RAZEM		12,200
12	KNR 2-31 0511-03 z.o.2.13. 9902-01		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej koloru czerwonego typu Holland 4,6 * 1,5	m2 m2	 6,900
			RAZEM		6,900
13	KNR 2-31 0702-02 z.o.2.13. 9902-01		Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm 26-75 pojazdów na godzinę 4	szt. szt.	 4,000
			RAZEM		4,000
14	KNR AT-04 0203-04		Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzętem ręcznym - progi zwalniające 0,232 * 4,6 * 2	m2 m2	 2,134
			RAZEM		2,134
15	KNR 2-31 0703-01 z.o.2.13. 9902-01		Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 8	szt. szt.	 8,000
			RAZEM		8,000
16	wycena własna		Demontaż 3 słupków i 5 tablic znaków oraz ponowny montaż dwóch słupków i trzech tablic 1	szt. szt.	 1,000
			RAZEM		1,000